

PRO	Type	LL3133
3~	Nr. 665 947	
400/690 V	12,5/7,2 A	
6 kW	cosφ 0,86	
1410 o/min	50 Hz	
VDE 0530	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

WOL	Type	F90L4
3~MOT	Nr. A936/61	
400/690 V	6,2/3,6 A	
1,5 kW	cosφ 0,8	
1415 o/min	50 Hz	
VDE 0530	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

AGE	Type	MZA2
3~MOT	Nr. 25 813 659	
400/690 V	28/16,2 A	
15 kW	cosφ 0,83	
2905 o/min	50 Hz	
IEC 34-1	Isol. Kl. B	IP55
Ist		

DEN	Type	S43
3~MOT	Nr. MT71	
400V Y 1,3A	230V Δ 2,3A	
0,37 kW	cosφ 0,69	
1400 o/min	50 Hz	
IEC 34	Class B	IP44
Ist		

WOL	Type	W993
3~MOT	Nr. 25 03	
400/690 V	6,4/3,7 A	
3 kW	cosφ 0,86	
2895 o/min	50 Hz	
VDE 0530/72	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

DEN	Type	ASMO75
3~MOT	Nr. 0023558	
230/400 V	27/15,6 A	
7,5 kW	cosφ 0,75	
1400 o/min	50 Hz	
IEC 0530/91	Iso. Kl. B	IP44
Ist 92A		

WOL	Type	W913
3~MOT	Nr. 25 13	
230/400 V	13,2/7,6 A	
3 kW	cosφ 0,75	
955 o/min	50 Hz	
VDE 0530/72	Isol. Kl. B	IP44
Ist: 65,3/37,8		

EM	Type	HK5.5
3~MOT	Nr. LS3111	
230/400 V	16,1/9,9 A	
4 kW	cosφ 0,8	
1410 o/min	50 Hz	
IEC 0530/91	Iso. Kl. -B	IP44
Ist		

WOL	Type	W9011
3~MOT	Nr. 25 011	
400/690 V	24,3/14 A	
11 kW	cosφ 0,78/0,8	
965 o/min	50 Hz	
VDE 0530/72	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

DEN	Type	ASM15
3~MOT	Nr. 90S24	
400V Y 3,3A	230V Δ 5,7A	
1,5 kW	cosφ 0,75	
2860 o/min	50 Hz	
IEC 34	Class B	IP54
Ist		

WOL	Type	W9993
3~MOT	Nr. 25 93	
Δ 400 V	7 A	
3 kW	cosφ 0,83	
1410 o/min	50 Hz	
VDE 0530/72	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

EM	Type	HK112 004
3~MOT	Nr. MB112	
400V Y 8,8A	230V Δ 15,2A	
4 kW	cosφ 0,83	
1420 o/min	50 Hz	
IEC 34-1	Iso. Kl. F	IP54
Ist		

WOL	Type	LA3096 004
3~MOT	Nr. 19 854 652	
Δ 400V	3,7A	
1,5 kW	cosφ 0,81	
1410 o/min	50 Hz	
VDE 0530/72	Iso. Kl. B	IP44
Ist		

PRO	Type	ASM19-4
3~	Nr. 080850	
400/690	18,5/10,7 A	
9 kW	cosφ 0,88	
1420 o/min	50 Hz	
VDE 0530/91	Isol. Kl. B	IP54
Ist 112,9 A		

WO	Type	ASM1960
Mot 3~	Nr. 141 002	
400V Δ	11 A	
5,5 kW	cosφ 0,90	
1420 o/min	50 Hz	
IEC 34	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

ELW	Type	80B23-4
Mot 3~	Nr. 141 088	
Y 400V 1,12A	Δ 230V 1,94A	
0,37 kW	cosφ 0,76	
1375 r/m	50 Hz	
IEC 34-1	Isol. Kl. B	IP44
Ist		

Adskilte viklinger

ELW	Type	MT 19B13
Mot 3~	Nr. 556 845	
Δ 400V 2,2A	Δ 400V 1,5A	
1/0,33 kW	cosφ 0,75/0,5	
1440/950 r/min	50 Hz	
IEC 34-1-1969	Class B	IP44
S 43		

ELW	Type	MT 90B24
Mot 3~	Nr. 556 956	
400V 3/1,3A	Y/Y	
1,1/0,18 kW	cosφ 0,78/0,6	
1430/720 r/min	50 Hz	
IEC 34-1-1969	Class B	IP44

Dahlander motor

DIEZ	Type	EUR 90 S/4
3~	Nr. 1 646 167	
400V 3,8/5,4A	Δ/YY	
0,9/1,2 kW	cosφ 0,81/0,85	
1410/2790 r/min	50 Hz	
VDE 0530/11.72	Isol.kl. B	IP44

Titan	Type	MT80A
Mot. 3~	Nr. 489 465	
400V 1/0,4A	YY/Y	
0,37/0,07 kW	cosφ 0,82/0,57	
1400/700 r/min	50 Hz	
IEC 34	Class B	IP54