



Materialer: (alle mål i mm)

Spær: 45x195
 Grat el. kel : 45x195 x2
 Rem 45 x 95

Litteratur:

TRAE67 undertage
 Produktanvisninger og montagevejledninger

Vejledning:

Lægtberegningen udføres i henhold til montagevejledning for Monier B&C dobbelt s tagsten.
 Tagfod og vindkasser konstrueres ud fra gældende regler for undertag af bløde banevarer.
 Der udarbejdes ligeledes tegningsmateriale for tagfod og vindkasser ved fast undertag.
 Der benyttes ventileret fuglegitter som monteres med lægtebøjler.
 Der monteres insteknet i udhænget før udhængsbrædderne monteres.
 Udhængsbrædderne skæres enten i smig under graten eller føres smigskåret ind mod denne.
 Nedfælding af undertag til skotrenden udføres af rupløjede brædder på langs af kelen.

Excel:

Tidsplan for det udførte arbejde.

Materialeliste for det udførte arbejde samt endelig pris (kun materialer).

Word:

Bygningsdelsbeskrivelser:

Undertag, afstandslister og lægter.

Tagfodsløsning med bløde banevarer.

Nedsænket skotrende.

Kvalitetssikringsmappe:

Modtage og proceskontrol

Tegninger:

Produktionstegninger af tagkonstruktionen inklusive stykliste i målestok passende til A3.

Detailtegning af tagfodsløsning inklusive vindkasser samt lægter.

Detailtegning af ventilation ved kip & stern

EUUC SJÆLLAND

EMNE:

Gratopgave H2

TEGN.NR.:

(H2) 01

DATO:

28.04.23

MÅL:

1-10

NAVN

Den Klogste af os to