

Byggesag:
Udarbejdet af:
Dato:

Bygningsdelsbeskrivelse

Vindspærre, afstandslister og udv. beklædning.

Orientering

- Montering af vindspærre, afstandslister og udv. beklædning.

Tegningshenvi sning

Plantegninger: _____

Detaljetegninger vindspærre: _____

Detaljetegninger bræddebeklædning: _____

Forudsætninger for arbejdet: grader

Inden montage af vindspærre skal konstruktionerne være afstivet og fastgjort, Isoleringsarbejdere og installationsarbejdere skal være færdigmeldt. Overflader, hvor der skal monteres tape eller klæber, skal være tørre og fri for støv. Der må ikke monteres vindspærre på materialer eller konstruktioner, der er våde eller fugtige, dette skal kontrolleres inden montage af vindspærren.

Materialer og produkter

- Vindspærre type _____
- Tape type _____ til langsgående og tværgående samlinger
- Klæber type _____
- Rørkraver type _____
- Kabelkraver type _____
- Hæfteklammer type/str. _____
- _____ mm krydsfiner til underlag fugtprocent _____
- Afstandslister ___ x ___ Type _____
- Spånskruer type _____ str. ___ x _____
- Facadebeklædning type _____ str. ___ x _____
- Skruer 1. lag type _____ str. ___ x _____
- Skruer 2. lag type _____ str. ___ x _____
- Musesikring type _____
- **Andet....**

Krav til udførelsen

Vindspærre:

- Dampspærre må ikke udrulles på beskidte overflader samt på overflader som kan beskadige folien.
- Overlæg på samling af vindspærre minimum: _____ mm
- Vindspærre fastgøres med klammer c/c _____ mm
- Klammer monteres _____

- Skal klammer tapes?????????

- Gennemføringer udføres med underlag af x-finer minimums str. ____ x ____ på lister str. ____ x ____ mm.

Afstandslisters mm.:

- Afstandslisters monteres _____ med ____ x ____ mm skruer
- Musesikring monteres med _____ søm/skruer størrelse ____ x ____ mm

Beklædning

- Bræddebeklædning monteres med _____ side mod _____
- Overlæg ____ mm
- Endetræ for afdrypning smigskæres ____ grader
- Afstand til terræn minimum ____ mm
- Respektafstand fra endetræ ved befæstelse minimum ____ mm
- Respektafstand fra 'sidetræ' ved befæstelse minimum ____ mm
- Afstand fra endetræ til _____ mm

Arbejds miljø

- På byggepladsen skal følgende personlige værnemidler anvendes:

- Ved brug af el værktøj som frembringer træstøv skal værktøjet tilsluttes en støvsuger klasse: _____
- Ved brug af værktøj som udvikler støj over ____ dB skal der anvendes høreværn der dæmper ____ dB
- EGA forebygges ved: _____
- Brug af stiger må ikke overstige ____ timer pr. dag
- Oprydning forgår som flg. _____

Planlægning for arbejdet evt. andre faggrupper

- Følgende arbejdere skal være afsluttet inden opstart:
 - _____
 - _____
 - _____
- Efterfølgende skal følgende arbejdere opstarte:
 - _____
 - _____
 - _____

Links og andet litteratur brugt til denne bygningsdelsbeskrivelse:

- Vindspærre:
- Udvendig Beklædning: Træ 55: <https://online.praxis.dk/>
- Udvendig Beklædning: Træ 56: <https://online.praxis.dk/>
- Arbejds miljø: <https://bfa-ba.dk/>
- Andet