Gennemgang af VDVII Plus (Data tester)



Funktioner:

1. Kontrollere netværkskabler (RJ45)

- Kontrollerer, om lederne er forbundet korrekt.
- Finder afbrudte ledere og kortslutninger.
- Finder ombytninger og fejl i parsammensætningen (split pairs).
- Tester både skærmede og uskærmede kabler, herunder Cat 5e, Cat 6, Cat 6A og Cat 7.

2. Måle kabellængde

Instrumentet kan måle længden af et kabel og vise afstanden til en afbrudt leder, så du lettere kan lokalisere en fejl. Den angivne maksimale målelængde afhænger af kabeltypen og specifikationerne

3. Identificere den rigtige netværksport

Funktionen Hub Blink får en kompatibel netværksswitch til at blinke på den tilsluttede port. Det gør det nemmere at finde den rigtige port i et teknikskab eller et patchpanel.

4. Teste telefon- og antennekabler

Med de relevante stik og adaptere kan instrumentet teste telefonkabler med RJ11/RJ12 samt koaksialkabler, der bruges til eksempelvis antenne- og videosignaler

udstyr:

1 stk. VDV II Plus datatester

1 stk. Dual-port remoteenhed til test af data- og telefonkabler

1 stk. Coax-remoteenhed

1 stk. Alkaline-batteri, 9 V

2 stk. RJ45 til krokodillenæb, 390 mm

2 stk. Skærmede RJ45 til RJ45-kabler, 150 mm

2 stk. RJ11/RJ12 til RJ11/RJ12-kabler, 100 mm

1 stk. F-type stik til F-type stik-kabel, 230 mm

1 stk. F-81 barrel splice (coax-samler)

1 stk. BNC-hun til F-type-han-adapter

1 stk. BNC-hun til F-type-hun-adapter

1 stk. RCA-hun til F-type-han-adapter

1 stk. RCA-hun til F-type-hun-adapter

1 stk. Ledningsdiagramkort (wiremap-kort)

1 stk. Brugervejledning/QR-kort

1 stk. Bæretaske



Billede eksempler:

- Godkendt uden skærm og 25,6 meter fra rakskab





- Godkendt med skærmet kabel



- Fejl med løs forbindelse i skærmet kabel