

LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance



Farve: Uden tangent
Vare nr. 542D0006
EL nr.: 1017058264
EAN nr.: 5703302159449
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D0006>



Farve: Hvid
Vare nr. 542D6006
EL nr.: 1017054491
EAN nr.: 5703302154024
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D6006>



Farve: Hvid
Vare nr. 542D600620
EL nr.: 1017060278
EAN nr.: 5703302162906
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=542D600620>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse: IP20
Mærkestrøm: 16 A
Mærkespænding: 250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage: Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forfradåser.
Udvendig montage: BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler: Dobbelt skrueløse.
Ledning: 1,5-2,5 mm² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver: Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø: PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Forbehold: LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

