

LK FUGA® indsats stikkontakt med pindjord 1½ modul 2-pol med pindjord



Farve: Uden afdæk.
Vare nr. 501D0671
EL nr.: 1017058361
EAN nr.: 5703302159548
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D0671>



Farve: Hvid
Vare nr. 501D6671
EL nr.: 1017048067
EAN nr.: 5703302144858
Link: <https://www.lk.dk/produkter?iid=501D6671>



Produkt beskrivelse

Anvendelse

Sikre overførsel af jord uden at anvende adaptore eller udskiftning af stikpropper. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse for blankmur, samt på høje underlag og høje panelunderlag.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Afdækning er konstrueret med 15 mm krave. Har dobbelte skrueløse klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Passer i alle LK FUGA Indstøbnings-, indmurings- og forradåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Forbehold	LK FUGA-rammer, -dåser og underlag er testet sammen med LK FUGA-indsatse. Schneider Electric kan ikke garantere for kvaliteten og overholdelse af gældende standarder, såfremt LK FUGA-produkter anvendes med produkter fra andre fabrikater.

Målskise

